

省スペース対応の
コンパクトボディー!!



ポーセレンファーンネス
バキュマツ6000M



プレスファーンネス
バキュマツ6000MP



ジルコニアシンタリング（焼結）ファーンネス
ジルコマツ 6100MS

タッチパネルコントローラー
vPadコンフォート2



タッチパネルでスワイプ操作

各種プログラムを楽に設定、
操作できるコントローラー

VITA

VITA
VACUMAT
6000M

ポーセレンファーンネス バキューマツト 6000M

Premium is our standard

近代的なデザイン。コンパクトで使い易く、パワフルな
ポーセレンファーンネスです。

Compact

特徴 コンパクトなボディ

使い易く、高性能でコンパクト。
置き場所を選びません。




ステータスディスプレイ

現在進行中の状態をLEDスティック
で表示。遠くからでもはっきり視認
できます。

緑色 — スタンバイ
青色 — 焼成プログラム作動
赤色 — エラー

収納自在な2つの冷却トレイ



高精度焼成

最新エレクトロニクステクノロジーと新素材
の採用により高精度の焼成が行えます。

サポートする機能が充実

- 自動温度調整
- 自動クリーニング機能
- ナイトモード、急冷・停電保護機能
- 自動除湿機能(マッフル内の温度を安定させます)

vPadコンフォート2(コントロール装置) ~バキューマツト

- ビタブロックを始めとした、ビタ材料の焼成プログラムが入力済
- バキューマツトとの接続は、LANケーブルを差し込むだけ
- 鮮明な画像アイコン。10インチのカラータッチスクリーン
- 画像アイコンを軽く触れるだけ。一目瞭然の操作パネル
- 約500通りのプログラムが入力可能
- USBメモリーから、他の焼成スケジュールが簡単に転送・保存できる
- ビタ材料のマニュアルがインストール済
- フォトビューアー機能搭載。2GBの内蔵メモリー

ビタ vPad コンフォート2は
タッチパネルで操作簡単



VITA shade, VITA made.

VITA


VITA
VACUMAT®
6000MP

ポーセレン&プレスファーンネス バキューマット 6000MP

Efficiency is our maxim


市場にある全ての陶材を通常焼成とプレスができる
多機能プレスファーンネス。

Stylish



高級クォーツマッフル

炉室内には高級クォーツマッフルを使用



特徴

プレスファーンネス

エア圧入による安定した確実な
プレス。

バキューマット6000Mの
機能をそのまま維持し、
更に**プレス機能**が加わった
高性能プレスファーンネスです。

ト6000M/MPともに、タッチパネルで簡単操作～

わずか3段階でプログラムをスタート!



① 焼成する種類を選択




② プログラムを選択



③ プログラムをスタート

ビタ vPad コンフォート2は
USBメモリーに
バックアップできる!

背面



VITA
ZYRCOMAT®
6100MS

ジルコニアシンタリング(焼結)ファーンセ ジルコマット 6100MS

ボディサイズがコンパクト、広い焼結スペース。
特殊プログラムができるシンタリングファーンセ。

Easy

特徴 徐冷が速い

ファン内蔵により、外気に触れずに
安全でスピーディーに徐冷できます。

特徴 80分スピードシンタリング

ビタYZ - T-HTのみ
スピードシンタリングが可能

本体が熱くならない

特殊な構造により、シンタリング中でも
本体は熱くならないので、室内で快適に
使えます。

特徴 広い焼結スペース

広い焼結スペースにヒーティング
エレメント4本で、炉内温度高温時の
安定性を実現。



POINT


- スピードシンタリング80分(ビタYZ - T-HTのみ)
- 徐冷温度400℃でストレスフリーでやさしく焼結
- 1プログラムで3Y, 4Y, 5Y系ジルコニアシンタリングを 全てカバー!
- ビタシェードの色調再現性が高い
- ファン内蔵でスピード冷却、本体を熱から守る

One for all!
All for one!

フルマウス対応!!



■ スピードシンタリングの構造調査



従来の長時間シンタリングしたジルコニア結晶と、
スピードシンタリングした構造と同じ結果が
得られます。



全ての適応症が
1種類のプログラムで
シンタリング出来ます。

※9ユニットブリッジまでシンタリング焼結可能

ビタ社は1924年(大正13年)の創業以来一貫して歯科分野で発展してきました。

1969年には世界的に使用されているLUMIN VACUUMシェードガイドを市場に紹介し、世界中の先生方から色調を決定する基準として受け入れられました。

創業以来一貫して「より良い補綴修復物を提供するための製品開発」を社として、歯科医師や歯科技工士の先生方、患者様に耳を傾け、研鑽を積み続けています。

主製品である陶材やシェードガイド、ビタブロックの材料の他、ポーセレンファーンネ、プレスファーンネ、デジタルシェードテーキング器械など最新の器械類も開発、市場に投入し前進を続けています。

ステイン材(下記陶材すべてに対応)



3種類のステイン

スプレー

ペースト

パウダー

ビタ アクセント プラス

医療機器認証番号 226AKBZX00042000
管理医療機器

ジルコニア関連



ビタ YZ T, HT, ST, XT

医療機器認証番号 302AKBZX00002000
管理医療機器

※株式会社デンタリードでお取り扱いしております。



3D 7色
クラシカル 16色
クラシカル 16色
クラシカル 16色

ビタ YZ HT/ST/XT シェードリキッド

医療機器認証番号 302AKBZX00017000
管理医療機器

※株式会社デンタリードでお取り扱いしております。



ビタ YZ
HT/ST/XT
兼用

歯茎部……クロマA-D
歯肉部分……ピンク
ライトピンク
ダークピンク
透明部分……グレー
切端部……ブルー
咬合面、歯頸部……オレンジ
ブラウン

ビタ YZ エフェクト リキッド

医療機器認証番号 302AKBZX00017000
管理医療機器

※株式会社デンタリードでお取り扱いしております。



ビタ YZ
T
専用

基本色 実際のシェードを再現
ライト ミディアム
追加色 基本色の強さを増減
インテンス ニュートラル

ビタ YZ T カラーリングリキッド

医療機器認証番号 302AKBZX00017000
管理医療機器

※株式会社デンタリードでお取り扱いしております。

メタルボンド



金属焼付用陶材

ビタ VM13

医療機器認証番号 222AKBZX00159000
管理医療機器



金属焼付用陶材

ビタ VMK マスター

医療機器認証番号 223AKBZX00015000
管理医療機器

オールセラミック



ジルコニア・セラミック陶材

ビタ VM9

医療機器認証番号 222AKBZX00138000
管理医療機器



ビタ スプリニティ専用陶材

ビタ VM11

医療機器認証番号 226AKBZX00116000
管理医療機器

シェードガイド



デジタルシェード自動測定器 ビタ イージーシェード V



製品ページ

正確なシェードをより素速く正確に選択できます。ビタ イージーシェード V は小型で使いやすい色調自動測定器です。使い方は簡単、歯牙に当てるだけで正しいシェードがディスプレイに表示されます。ビタ クラシカルシェード 16色、ビタ システム 3D マスターシェード 29色の他、歯間色の眼に見えない色調やブリーチシェードも同様に正確に選択出来ます。




ビタ リニアシェードガイド
3D マスター



ビタ シェードガイド
3D マスター



ビタ クラシカル A1-D4
シェードガイド (2021)



ビタ ブリーチシェードガイド
3D マスター

■ バキュマット6000M



- 電 源 電 圧：AC100V、50/60Hz
- 消 費 電 力：最大1500W
- 最高焼成温度：1200℃
- 大 き さ：・本体
幅………230mm
奥行き…330mm
高さ……440mm
・炉内
直径=90mm、高さ=55mm
- 重 さ：18kg

一般医療機器 医療機器届出番号 27B1X00020223010

■ バキュマット6000MP



- 電 源 電 圧：AC100V、50/60Hz
- 消 費 電 力：最大1500W
- 最高焼成温度：1200℃
- 大 き さ：・本体
幅………230mm
奥行き…325mm
高さ……630mm
・炉内
直径=90mm、高さ=55mm
- 重 さ：20.1kg

一般医療機器 医療機器届出番号 27B1X00020223011

■ ジルコマット6100MS



- 電 源 電 圧：200V、50/60Hz
- 消 費 電 力：最大1450W
- 最高焼成温度：1600℃
- 大 き さ：・本体
幅………315mm
奥行き…500mm
高さ……470mm
・炉内
直径=90mm、高さ=70mm
- 重 さ：27kg


一般医療機器 医療機器届出番号 27B1X00020301006



■ vPadコンフォート2

- 電源電圧：DC48V(接続ケーブルを介して)
- 大きさ：幅………260mm
奥行き…150mm
高さ……200mm
- 質 量：1.6kg
- ケース：プラスチック製
- メモリ：2GB

届出番号 27B1X00020223010/11



■ ビタ バキュームポンプ

- 電源電圧：AC100V、50/60Hz
- 消費電力：最大200W
- 最終真空値：960mbar以内
- 大 き さ：幅………320mm
奥行き…110mm
高さ……220mm
- 質 量：6.4kg

バキュマット紹介動画



上記のQRコードを
読み取ってご覧ください。

ビタ社製品一覧



ビタ社の製品については
上記のQRコードを
読み取ってご覧ください。



VITA

ビタ社（ドイツ）

白水貿易株式会社

〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD1F ☎(011)616-5814
 〒336-0017 さいたま市南区南浦和3丁目34番2号 ☎(048)884-3951
 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12F ☎(03)5217-4618
 〒464-0075 名古屋市中千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎(052)733-1877
 〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎(06)6396-4400
 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5F ☎(092)432-4618
<https://www.hakusui-trading.co.jp/> 2022.01.P2,000 D20 Ver.1,1,1