



# Surgical contra-angle and straight handpieces

サージカルコントラアングル  
& ストレートハンドピース



## 右利き、左利きの両方に対応

右利き、左利きの両方に対応した  
スプレークリップがあります。ユーザーの利き  
手に応じて選ぶことができます。



## ミニLEDライト

LEDの大きさが従来のLEDの半分になりま  
した。LEDがコントラアングルのヘッド近く  
取り付けられているので、術野をより明るく  
照らす事ができます。



## ヘキサゴン(6角形)チャックシステム

高トルク下でもバーの変形や咬み込みを防ぐ事が  
できるヘキサゴンチャックシステム。  
W&Hが開発し、特許を保有しています。



## すぐれた清掃性

—工具が無くても分解清掃が可能—

コントラアングルは工具が無くても分解お  
よび再組立を素早く簡単に行う事ができ  
ます。コントラアングルのパーツを個別に  
洗浄する事ができます。



## 衛生的で長寿命

本体表面はコーティングにより、  
傷から守ります。これにより、洗浄  
が簡単で衛生的に保つことができ  
長く綺麗にご愛用いただけます。





## 45°アングルヘッド

45°ヘッドのコントラアングルは  
コントラアングルとストレートハンドピース  
の利点を併せ持っています。術野の視認性  
に優れ、知歯の抜歯・歯根分割および歯根  
端切除などに適しています。



## implantmed

インプラントモーター

インプラントメッド SI-1010

**安定したインプラント埋入を実現する  
インプラント用モーター**



※ハンドピースは別売



インプラントメッドにオススメ!

WS75-L

販売名:	インプラントメッド SI-1010
電源電圧:	AC100V
周波数:	50/60Hz
ヒューズ定格:	250V-T1.6AH
最大出力:	80W
モーターの最大トルク:	6.2Ncm
公称電圧範囲内のモーター回転数:	200-40,000rpm
最大注水量:	90mL/分以上
本体サイズ:	幅262 x 奥行291 x 高さ100mm
本体重量:	3.5kg

サージカル  
コントラングル  
&  
ストレート  
ハンドピース



	WS-56	WS-56LG	WS-56L	WS-75	WS-75LG	WS-75L	WS-91	WS-91LG	WS-91L
商品コード	00668200	00668201	00668222	00668202	00668203	00668223	00668204	00668205	00668224
ギア比	1:1	1:1	1:1	20:1	20:1	20:1	1:2.7	1:2.7	1:2.7
カラーコード	青	青	青	緑	緑	緑	オレンジ	オレンジ	オレンジ
モーターカップリング	ISO3964	ISO3964	ISO3964	ISO3964	ISO3964	ISO3964	ISO3964	ISO3964	ISO3964
バーの種類/直径	※	※	※	※	※	※	※2	※	※
ライト	—	ジェネレーター・ミニLED+	ミニLED+	—	ジェネレーター・ミニLED+	ミニLED+	—	ジェネレーター・ミニLED+	ミニLED+
使用可能なバーの最長の長さ	34mm	34mm	34mm	45mm	45mm	45mm	25mm	25mm	25mm
モーターの最大回転数	40,000rpm	40,000rpm	40,000rpm	40,000rpm	40,000rpm	50,000rpm	50,000rpm	40,000rpm	50,000rpm
スプレー穴数	1	1	1	1	1	1	3	3	3

バーの種類/直径 ※ : サージカルバー・カッター/2.35mm / ※2 : FGバー/1.6mm



	WS-92	WS-92LG	WS-92L	S-11	S-11LG	S-11L	S-15
商品コード	00668206	00668207	00668225	00668208	00668209	00668226	00668210
ギア比	1:2.7	1:2.7	1:2.7	1:1	1:1	1:1	1:1
カラーコード	オレンジ	オレンジ	オレンジ	青	青	青	青
モーターカップリング	ISO3964	ISO3964	ISO3964	ISO3964	ISO3964	ISO3964	ISO3964
バーの種類/直径	※2	※2	※2	※	※	※	※
ライト	—	ジェネレーター・ミニLED+	ミニLED+	—	ジェネレーター・ミニLED+	ミニLED+	—
使用可能なバーの最長の長さ	25mm	25mm	25mm	45mm	45mm	45mm	45mm
モーターの最大回転数	50,000rpm	40,000rpm	50,000rpm	50,000rpm	40,000rpm	50,000rpm	30,000rpm
スプレー穴数	3	3	3	1	1	1	1

バーの種類/直径 ※ : サージカルバー・カッター/2.35mm / ※2 : FGバー/1.6mm



implantmed

インプラントモーター

インプラントメッド SI-1010



ワイヤレス フットコントローラー  
(コード無し)

フットコントローラーは  
コード有りかコード無しの  
選択が可能です

フットコントローラー  
(コード有り)

※ハンドピースは別売

管理医療機器 特定保守管理医療機器 医療機器認証番号 サージカルハンドピース AD 226ALBZX00018000  
管理医療機器 特定保守管理医療機器 医療機器認証番号 インプラントメッド SI-1010 230ALBZX00004000



\_From Austria.

HAKUSUI

札幌 | 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階 (011)616-5814  
関東北 | さいたま市南区南浦和3-34-2 (048)884-3951  
東京 | 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12階 (03)5217-4618  
名古屋 | 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2階 (052)733-1877  
本社 | 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 (06)6396-4400  
広島 | 広島市南区西蟹屋3-2-1 日通ビル1階 (082)207-2870  
福岡 | 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階 (092)432-4618  
白水貿易株式会社 <https://www.hakusui-trading.co.jp/> 2026.02.P1,000 E19 Ver3.3.1

【認定代理店】